【代表的パネル種類&試験測定結果ー社内同一条件測定】

【登録商標】『マイフォーカーム』

★音源Leq Ap–102.6dB・周波数2000～4000Hz

をBOX内にセット、蓋閉各種、品番パネルを測定。

★アルミ・SUS304・ SS400・軽天材—フレーム付き。

規格厚 (t) 呼厚の為、実質厚さはそれぞれ異なります。

★等価騒音測定レベル(20sec設定) 実測値 Leq Ap (低減効果)dB

★ご注意–周波数Hz・音量dB(ボリューム)により、低減効果は変化します。

【品番】	規格呼厚 (t)	実測値 dB	低減効果 dB	重量/m2	用途
MY4C-LW150P	50t	47.4	55.2	16Kg	全般・標準
MY4C-LW150	50t	50	50.3	18Kg	全般・標準
MY4C-A	50t	54.6	48	26Kg	全般・標準
MY4C-LW150P-PA	50t	47.4	55.2	Kg	1m×2m パーテーション SS脚
MY4C-AAD25P	25t	57.6	45	11.5kg	全般・標準
SS2.3t-GC	50t	60.1	42.5	40Kg	全般・標準 SS仕様(ショウ)
MY4C-AAD30AP	30t	59.6	43	12Kg	全般・標準
MY4C-AAD30	30t	57.5	45.1	10.4Kg	BOX・カバー
MY4C-SLW80-25	25t	62.7	39.9	31kg	全般・標準・塀壁(屋外) SS仕様
MY4C-SCF30	30t	55.4	47.2	34.5kg	全般・標準・塀壁(屋内) SS仕様
MY4C-SLW150-25	25t	58.9	43.7	33kg	全般・標準・塀壁(屋内) SS仕様
MY4C-AD30	30t	74.2	28.4	5Kg	全般・ノレン 裏・表の測定差
MY4C-DP	25t	70	32.6	13Kg	アコーデオン・C 裏・表の測定差
MY4C-LW150GAP	50t	45.6	57	18.4kg	機械 全般・標準・塀壁(屋内) 仕様
MY4C-DD25	25t	63.6	39	10.6kg	900 w 全般・標準 ・ノンフレーム
MY4C-DD25 F	25t	63.6	39	13kg	900 w 全般・標準・ SS フレーム有り
MY4C-AAD25AP PA	25t	60.4	42.2	11.5kg	1m×2m パーテーション SS脚